



TECHNINIAI DUOMENYS MY24

VARIKLIS	SPACE CAB	SPACE CAB
Variklio tipas	RZ4E-HI	
Cilindrų skaičius	4-in-line	
Vožtuvų mechanizmas	Chain driven DOHC, 16 valves	
Degalai	Diesel	
Degalų tiekimo sistema	Common-rail	
Turbokompresorius	VGS Electronic controlled	
Darbinis tūris (cm ³)	1 898	
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	80,0 x 94,4	
Didžiausia galia (kW (AG) / sūk./min.)	120 (163) / 3 600	
Didžiausias sukimo momentas (Nm / sūk./min.)	360 / 2 000-2 500	
Degalų sąnaudos (l/100 km)	6MT	6AT
Mažas / vidutinis greitis	10,1/7,7	11,0/8,9
Didelis greitis / autostrada	7,2/9,1	7,7/9,6
Vidutiniškai	8,3-8,4	9,1-9,2
Degalų bako talpa (litrai)	76	
„AdBlue®“ bako talpa (litrai)	14	
Tarša (naujas matavimo būdas)		
Taršos lygis	Euro 6D	
Išmetamas CO ₂ (vidutiniškai, g/km)	218-220	238-241
PAVARŲ DĖŽĖ, TRANSMISIJA		
Pavaros sistema, elektroninis perjungimas	Jjungiami keturi varomieji ratai	
Paskirstymo dėžė, greita : lėta	Taip	
Elektroninis visų ratų pavaros perjungimas	Taip	
Galinio diferencialo užraktas	Taip, išskyrus L klasės įrangą	
Perdavimo santykis	6MT	6AT
1 pavara	4.942	3.600
2 pavara	2.452	2.090
3 pavara	1.428	1.488
4 pavara	1.000	1.000
5 pavara	0.749	0.687
6 pavara	0.634	0.580
Atbulinės eigos pavara	4.597	3.732
Traukos pavarų perdavimo santykis	4.300	
	Avarinio stabdymo stiprintuvas + elektroninė stabdymo	
ABS STABDŽIAI + BA + EBD		
Priekyje	Aušinami diskiniai stabdžiai	
Gale	Būgniniai stabdžiai	

MATMENYS IR SVORIAI	SPACE CAB	
Ilgis (mm)	5 265	
Plotis (mm)	1 870	
Važiuklės bazė (mm)	3 125	
Aukštis (mm)	1 790	
Tarpvėžė priekyje (mm)	1 570	
Tarpvėžė gale (mm)	1 570	
Prošvaisa (mm)	240	
	890	
Galinė iškyša (mm)	1 250	
Priartėjimo kampas (laipsniai)	30,5°	
Nuvažiavimo kampas (laipsniai)	24,2°	
Užvažiavimo kampas (laipsniai)	22,9°	
Didžiausio šoninio pasvirimo kampas (laipsniai)	49,0°	
Posūkio skersmuo (m)	12,5	
Krovinių skyriaus didžiausias ilgis (mm)	1 805	
Krovinių skyriaus didžiausias plotis (mm)	1 530	
Krovinių skyriaus didžiausias plotis tarp ratų gaubtų	1 122	
Krovinių skyriaus aukštis (mm)	490	
Masė	SPACE CAB	
	6MT	6AT
Bendroji automobilio masė (kg)	3 100	
Tuščio automobilio masė (kg)	2 020	2 035
Keliamoji galia (kg)	1 080	1 075
Priekinės ašies svoris (kg)	1160-1200	1170-1205
Galinės ašies svoris (kg)	790-820	800-830
Didžiausia leidžiama priekinės ašies apkrova (kg)	1 450	
Didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova (kg)	1 910	
Velkamoji galia		
Be stabdžių (kg)	750	
Su stabdžiais (kg)	3 500	
masė (kg)	6 000	
GARANTIJA IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI		
Garantija	5 metai / 100 000 km	
Garantija nuo perforacijos, kurią sukelia korozija	12 metų be ridos apribojimo	
Techninės priežiūros intervalai	20 000 km / 1 metai	